




















No	外観	規格	
1		型番 : DPD-R32-0305 外形サイズ : Φ32*3.1mm 光源サイズ : Φ21.8mm 効率 : 3W 電圧 : DC9-10V 電流 : 300mA 明るさ : 210~270LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : アルミ	チップ数 : 15 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
2		型番 : DPD-R32-0505 外形寸法 : Φ32*3.1mm 发光面尺寸 : Φ21.8mm 消費電力 : 5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 300mA 照度 : 350~450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 25 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
3		型番 : DPD-35-0305 外形寸法 : Φ32*3.1mm 发光面尺寸 : Φ21.8mm 消費電力 : 3W 電圧 : DC9-10V 電流 : 300mA 照度 : 210~270LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 15 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K
4		型番 : DPD-35-0505 外形寸法 : Φ32*3.1mm 发光面尺寸 : Φ21.8mm 消費電力 : 5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 300mA 照度 : 350~450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 25 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
5		型番 : DPD-22.5-0305 外形寸法 : Φ22.5*3.1mm 发光面尺寸 : Φ16mm 消費電力 : 3W 電圧 : DC9-11V 電流 : 300mA 照度 : 210~280LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 15 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
6		型番 : DPD-25-0505 外形寸法 : Φ25*3.0mm 发光面尺寸 : Φ1mm 消費電力 : 5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 300mA 照度 : 350~450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 25 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
7		型番 : DPD-28-0505 外形寸法 : Φ28*3.0mm 发光面尺寸 : Φ14mm 消費電力 : 5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 300mA 照度 : 350~450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 25 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
8		型番 : DPD-29-0213 外形寸法 : Φ29*3.1mm 发光面尺寸 : Φ18mm 消費電力 : 5W 電圧 : DC6-7V 電流 : 780mA 照度 : 350~450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 26 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K








9		型番 : DPD-30-0304	チップ数 : 12
		外形寸法 : $\Phi 30 \times 3.1\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 20\text{mm}$ 消費電力 : 5W 電圧 : DC9-11V 電流 : 550mA 照度 : 350-450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
10		型番 : DPD-35-0610	チップ数 : 60
		外形寸法 : $\Phi 35 \times 3.1\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 25\text{mm}$ 消費電力 : 10W 電圧 : DC18-21V 電流 : 550mA 照度 : 700-1000LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
11		型番 : DPD-20-0703	チップ数 : 21
		外形寸法 : $\Phi 20 \times 3.1\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 13.5\text{mm}$ 消費電力 : 4W 電圧 : DC21-24V 電流 : 180mA 照度 : 280-360LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
12		型番 : DPD-30-0205	チップ数 : 10
		外形寸法 : $\Phi 30 \times 2.0\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 20\text{mm}$ 消費電力 : 2W 電圧 : DC6-7V 電流 : 300mA 照度 : 140-200LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
13		型番 : DPD-30-0305	チップ数 : 15
		外形寸法 : $\Phi 30 \times 2.0\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 20\text{mm}$ 消費電力 : 3W 電圧 : DC9-11V 電流 : 300mA 照度 : 210-300LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
14		型番 : DPD-30-0308	チップ数 : 24
		外形寸法 : $\Phi 30 \times 3.0\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 21\text{mm}$ 消費電力 : 4.8W 電圧 : DC9-11V 電流 : 530mA 照度 : 350-500LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
15		型番 : DPD-32-0505	チップ数 : 25
		外形寸法 : $\Phi 32 \times 2.2\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 21.3\text{mm}$ 消費電力 : 5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 300mA 照度 : 350-500LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
16		型番 : DPD-32-0507	チップ数 : 35
		外形寸法 : $\Phi 32 \times 2.2\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 21.5\text{mm}$ 消費電力 : 7W 電圧 : DC15-17V 電流 : 420mA 照度 : 500-700LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K ナチュラル : 4000-4500 $\pm$ 100K 白(基本色) : 5000-5500 $\pm$ 200K クール : 6000-6500 $\pm$ 200K
17		型番 : DPD-38-0516	チップ数 : 80
		外形寸法 : $\Phi 38 \times 2.2\text{mm}$ 发光面尺寸 : $\Phi 32\text{mm}$ 消費電力 : 5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 320mA	照射角 : 120°C 動作温度 : $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500 $\pm$ 100K




		照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
18		型番：DPD-38-0309 外形寸法：Φ38*2.0mm 发光面尺寸：Φ20mm 消費電力：5W 電圧：DC9-11V 電流：540mA 照度：350-500LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：27 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
19		型番：DopDea-R41-0406 外形寸法：Φ45*3.1mm 发光面尺寸：Φ30mm 消費電力：4.8W 電圧：DC12-14V 電流：400mA 照度：760-990LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：24 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
20		型番：DPD-40-0213 外形寸法：Φ40*2.09mm 发光面尺寸：22*22mm 消費電力：5W 電圧：DC6-7V 電流：780mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：26 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
21		型番：DPD-40-0210 外形寸法：Φ40*2.09mm 发光面尺寸：22*22mm 消費電力：4W 電圧：DC6-7V 電流：600mA 照度：280-360LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：20 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
22		型番：DPD-38-0213 外形寸法：Φ38*2.09mm 发光面尺寸：21*21mm 消費電力：5W 電圧：DC6-7V 電流：780mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：26 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
23		型番：DPD-43-0213 外形寸法：Φ43*3mm 发光面尺寸：Φ26mm 消費電力：5W 電圧：DC6-7V 電流：780mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：26 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
24		型番：DPD-R40-0504 外形寸法：Φ40*3.1mm 发光面尺寸：Φ32mm 消費電力：10W 電圧：DC15-17V 電流：600mA 照度：700-900LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：20 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
25		型番：DPD-40-0505 外形寸法：Φ40*3.1mm 发光面尺寸：Φ34.68mm 消費電力：5W 電圧：DC15-17V 電流：300mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：25 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-44-1208 外形寸法：Φ44*3.1mm 发光面尺寸：Φ35mm 消費電力：20W	チップ数：96 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours

26		電圧 : DC36-39V 電流 : 550mA 照度 : 1400-1800LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
27		型番 : DPD-44-0510 外形寸法 : Φ44*3.1mm 发光面尺寸 : Φ35mm 消費電力 : 8W 電圧 : DC15-18V 電流 : 500mA 照度 : 600-720LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 50 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
28		型番 : DPD-R40-0316 外形寸法 : Φ40*2.6mm 发光面尺寸 : Φ35 mm 消費電力 : 3W 電圧 : DC9-11V 電流 : 320mA 照度 : 700-900LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 48 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
29		型番 : DPD-R49-0515 外形寸法 : Φ49*2.3mm 发光面尺寸 : Φ44mm 消費電力 : 4.5W 電圧 : DC15-17V 電流 : 300mA 照度 : 350-450LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 75 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
30		型番 : DPD-R49-0804 外形寸法 : Φ49*2.31mm 发光面尺寸 : Φ40mm 消費電力 : 15W 電圧 : DC24-27V 電流 : 600mA 照度 : 1050-1400LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 32 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
31		型番 : DPD-R49-0805 外形寸法 : Φ49*2.3mm 发光面尺寸 : Φ44mm 消費電力 : 18W 電圧 : DC24-28V 電流 : 750mA 照度 : 1400-1800LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 40 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
32		型番 : DPD-R49-1009 外形寸法 : Φ49*2.31mm 发光面尺寸 : Φ40mm 消費電力 : 18W 電圧 : DC30-33V 電流 : 540mA 照度 : 1250-1620LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 90 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
33		型番 : DPD43.3-0404 外形寸法 : Φ43.3*3mm 发光面尺寸 : Φ25mm 消費電力 : 3W 電圧 : DC 12-14V 電流 : 240mA 照度 : 210-270LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 16 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
34		型番 : DPD-R28-0302 外形寸法 : 28*2.6mm 发光面尺寸 : Φ22mm 消費電力 : 3W 電圧 : DC9-11V 電流 : 300mA 照度 : 210-270LM 演色性 : 60-85 基板タイプ : 铝基板	チップ数 : 6 照射角 : 120 °C 動作温度 : -20 °C—+60 °C 使用寿命 : 50000 hours 色温度 : ウォーム : 2700-3500±100K ナチュラル : 4000-4500±100K 白(基本色) : 5000-5500±200K クール : 6000-6500±200K
		型番 : DPD-R28-0502	チップ数 : 10




35		外形寸法：28*2.6mm 发光面尺寸：Φ22mm 消費電力：5W 電圧：DC15-17V 電流：300mA 照度：400-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
36		型番：DPD-R28-0702 外形寸法：28*2.6mm 发光面尺寸：Φ22mm 消費電力：7W 電圧：DC21-24V 電流：300mA 照度：400-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：14 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
37		型番：DPD-29-0205 外形寸法：Φ29*2.2mm 发光面尺寸：Φ10mm 消費電力：3W 電圧：DC6-7V 電流：500mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：10 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
38		型番：DPD-19.8-0105 外形寸法：Φ19.8*2.2mm 发光面尺寸：7*7mm 消費電力：1.5W 電圧：DC3-3.3V 電流：500mA 照度：110-140LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：5 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
39		型番：DPD-18.5-0302 外形寸法：Φ18.5*3.1mm 发光面尺寸：Φ9mm 消費電力：2W 電圧：DC9-10.5V 電流：200mA 照度：140-180LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：6 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
40		型番：DPD-R20-0302 外形寸法：Φ20*3mm 发光面尺寸：Φ11.2mm 消費電力：3W 電圧：DC9-11V 電流：300mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：6 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
41		型番：DPD-20-0204 外形寸法：Φ20*3.1mm 发光面尺寸：Φ14mm 消費電力：4W 電圧：DC6-7V 電流：600mA 照度：280-320LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：8 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
42		型番：DPD-20-0303 外形寸法：Φ20*3.1mm 发光面尺寸：Φ16mm 消費電力：4W 電圧：DC9-11V 電流：400mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：9 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
43		型番：DPD-24-0703 外形寸法：Φ24*3.0mm 发光面尺寸：Φ16mm 消費電力：4W 電圧：DC21-24V 電流：180mA	チップ数：21 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K




		照度：280-360LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
44		型番：DPD-20-0205 外形寸法：Φ20*3.1mm 发光面尺寸：Φ13mm 消費電力：5W 電圧：DC6-7V 電流：750mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：10 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
45		型番：DPD-20-0503 外形寸法：Φ20*3.1mm 发光面尺寸：Φ12mm 消費電力：3W 電圧：DC15-17V 電流：300mA 照度：320-400LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：15 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
46		型番：DPD-22.5-0407 外形寸法：Φ22*3.1mm 发光面尺寸：Φ17mm 消費電力：5W 電圧：DC12-14V 電流：420mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：28 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
47		型番：DPD-22.5-0804 外形寸法：Φ22*3.1mm 发光面尺寸：Φ17mm 消費電力：6W 電圧：DC24-27V 電流：240mA 照度：420-540LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：32 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
48		型番：DPD-R37-0106 外形寸法：φ37*3.1mm 发光面尺寸：Φ17mm 消費電力：1W 電圧：DC3-3.3V 電流：320mA 照度：70-90lumens 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：6 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
49		型番：DPD-R37-0302 外形寸法：φ37*3.1mm 发光面尺寸：Φ22.6mm 消費電力：3W 電圧：DC9-11V 電流：300mA 照度：240-270lumens 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：6 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
50		型番：DPD-R37-0502 外形寸法：Φ37*3.1mm 发光面尺寸：Φ24.6mm 消費電力：5W 電圧：DC15-18V 電流：300mA 照度：350-450lumens 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：10 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
51		型番：DPD-R37-0802 外形寸法：Φ37*3.1mm 发光面尺寸：Φ24.6mm 消費電力：8W 電圧：DC24-27V 電流：300mA 照度：640-720lumens 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：16 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-37-1002 外形寸法：Φ37*3.1mm 发光面尺寸：Φ24.6mm	チップ数：20 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C






52		消費電力：10W 電圧：DC30-33V 電流：300mA 照度：700-900LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
53		型番：DPD-37-1202 外形寸法：Φ37*3.1mm 发光面尺寸：Φ24.6mm 消費電力：12W 電圧：DC36-39V 電流：300mA 照度：840-1080LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：24 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
54		型番：DPD-R50-1013 外形寸法：Φ50*3.1mm 发光面尺寸：Φ42mm 消費電力：25W 電圧：DC30-33V 電流：800mA 照度：1820-2340LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：130 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
55		型番：DPD-57-1004 外形寸法：Φ57*3.1mm 发光面尺寸：Φ44mm 消費電力：18W 電圧：DC30-33V 電流：600mA 照度：1260-1620LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：40 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
56		型番：DPD-57-0804 外形寸法：Φ57*3.1mm 发光面尺寸：Φ44mm 消費電力：15W 電圧：DC24-27V 電流：600mA 照度：1050-1350LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：32 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
57		型番：DPD-57-1010 外形寸法：Φ57*3.1mm 发光面尺寸：Φ44mm 消費電力：20W 電圧：DC30-33V 電流：600mA 照度：1400-2000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：100 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
58		型番：DPD-59.5-0510 外形寸法：Φ59.5*3.1mm 发光面尺寸：Φ47mm 消費電力：8W 電圧：DC15-17V 電流：530mA 照度：600-800LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：50 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
59		型番：DPD-59.5-0610 外形寸法：Φ59.5*3.1mm 发光面尺寸：Φ47mm 消費電力：10W 電圧：DC18-20V 電流：550mA 照度：750-1000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：60 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
60		型番：DPD-59.5-1208 外形寸法：Φ59.5*3.1mm 发光面尺寸：Φ47mm 消費電力：20W 電圧：DC36-39V 電流：550mA 照度：1500-2000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：96 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-59.5-1010 外形寸法：Φ59.5*3.1mm	チップ数：100 照射角：120 °C






61		发光面尺寸：Φ47mm 消費電力：20W 電圧：DC30-33V 電流：600mA 照度：1500-2000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
62		型番：DPD-76.2-1208 外形寸法：Φ76.2*3.1mm 发光面尺寸：Φ64mm 消費電力：20W 電圧：DC36-39V 電流：550mA 照度：1500-2000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：96 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
63		型番：DPD-76.2-1212 外形寸法：Φ76.2*3.1mm 发光面尺寸：Φ64mm 消費電力：30W 電圧：DC36-40V 電流：830mA 照度：2250-3000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：144 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
64		型番：DPD-76.2-1015 外形寸法：Φ76.2*3.1mm 发光面尺寸：Φ64mm 消費電力：30W 電圧：DC30-33V 電流：900mA 照度：2250-3000LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：150 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
65		型番：DPD-50-0903 外形寸法：Φ50*3.1mm 发光面尺寸：Φ39mm 消費電力：8W 電圧：DC27-30V 電流：300mA 照度：560-800LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：27 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
66		型番：DPD-53-1111 外形寸法：Φ53*3.0mm 发光面尺寸：Φ37mm 消費電力：24W 電圧：DC33-36V 電流：660mA 照度：1700-2200LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：121 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
67		型番：DPD-50-0114 外形寸法：50*3mm 发光面尺寸：Φ21.5mm 消費電力：2.8W 電圧：DC3-4V 電流：840mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：14 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
68		型番：DPD-50-0505 外形寸法：Φ50*3mm 发光面尺寸：Φ39mm 消費電力：7.5W 電圧：DC15-17V 電流：500mA 照度：520-680LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：25 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
69		型番：DPD-50-0904 外形寸法：Φ50*3mm 发光面尺寸：Φ39mm 消費電力：10.8W 電圧：DC27-30V 電流：400mA 照度：770-990LM 演色性：60-85	チップ数：36 照射角：120℃ 動作温度：-20℃—+60℃ 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K






















		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
70		型番： DPD-50-0907	チップ数： 63
		外形寸法： Φ50*3mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ39mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 19W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC27-30V	色温度：
		電流： 700mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 1330-1900LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
71		型番： DPD-50-1407	チップ数： 98
		外形寸法： Φ50*3mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ33 mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 30W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC42-45V	色温度：
		電流： 700mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 2100-3000LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
72		型番： DPD-R50-1006	チップ数： 60
		外形寸法： Φ50*3.1mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ42mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 25W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC30-33V	色温度：
		電流： 830mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 1750-2250LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
73		型番： DPD-52-0610	チップ数： 60
		外形寸法： Φ52*2mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ34mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 30W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC18-21V	色温度：
		電流： 1.5A	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 2100-2700LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
74		型番： DPD-59-0908	チップ数： 72
		外形寸法： Φ59*3.1mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ47mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 15W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC27-30V	色温度：
		電流： 550mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 1050-1500LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
75		型番： DPD-59-1212	チップ数： 144
		外形寸法： Φ59*3.1mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ47mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 30W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC36-39V	色温度：
		電流： 830mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 2100-2400LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
76		型番： DPD-59-1207	チップ数： 84
		外形寸法： Φ59*3.1mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ47mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 36W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC36-39V	色温度：
		電流： 1000mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 2520-3240LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
77		型番： DPD-R30-0303	チップ数： 9
		外形寸法： Φ30*2.9mm	照射角： 120 °C
		发光面尺寸： Φ6.5mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		消費電力： 4W	使用寿命： 50000 hours
		電圧： DC9-11V	色温度：
		電流： 450mA	ウォーム： 2700-3500±100K
		照度： 350-450LM	ナチュラル： 4000-4500±100K
		演色性： 60-85	白(基本色)： 5000-5500±200K
		基板タイプ： 铝基板	クール： 6000-6500±200K
		型番： DPD-43-0505	チップ数： 25
		发光面尺寸： Φ6mm	照射角： 120 °C
		外形寸法： Φ43*3.1mm	動作温度： -20 °C—+60 °C
		发光面尺寸： Φ6mm	使用寿命： 50000 hours

78		消費電力：5W 電圧：DC15-17V 電流：300mA 照度：350-450LM 演色性：60-85	色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
79		型番：DPD-90-0605 外形寸法：Φ90*3.1mm 发光面尺寸：Φ10mm 消費電力：15W 電圧：DC18-21V 電流：750mA 照度：840-960LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：30 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
80		型番：DPD-47.4-0819 外形寸法：Φ47.4*2.2mm 发光面尺寸：Φ44mm inner：Φ10mm 消費電力：9W 電圧：DC24-27V 電流：380mA 照度：630-810LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：152 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
81		型番：DPD-50-1002 外形寸法：Φ50*3.1mm 发光面尺寸：Φ44mm 消費電力：15W 電圧：DC30-33V 電流：450mA 照度：1050-1400LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：30 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
82		型番：DPD-50-0605 外形寸法：Φ60*3.1mm 发光面尺寸：Φ14mm 消費電力：15W 電圧：DC18-21V 電流：750mA 照度：1050-1400LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：30 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
83		型番：DPD-50-1003 外形寸法：Φ50*2.9mm 发光面尺寸：17mm 消費電力：15W 電圧：DC30-33V 電流：450mA 照度：1050-1350LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：30 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
84		型番：DPD-80-1615 外形寸法：Φ80*3.1mm 发光面尺寸：Φ60*24mm 消費電力：48W 電圧：DC48-52V 電流：900mA 照度：3500-4500LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：240 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
85		型番：DPD-5007-0208 外形寸法：50*7mm 发光面尺寸：28*7mm 消費電力：3W 電圧：DC6-7V 電流：480mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：16 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
86		型番：DPD-5007-0307 外形寸法：50*7*2.0mm 发光面尺寸：25*6mm 消費電力：4W 電圧：DC9-11V 電流：420mA 照度：280-360LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：21 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-3810-0502	チップ数：10





87		外形寸法：38*10*2.2mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：34*5mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：2W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC15-17V	色温度：
		電流：120mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：140-180LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
88		型番：DPD-5008-0312	チップ数：36
		外形寸法：50*8*3.1mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：31*7mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：7W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC9-11V	色温度：
		電流：720mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：400-450LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
89		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-5012-0212	チップ数：24
		外形寸法：50-12mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：40*8mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：4.8W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC6-7V	色温度：
		電流：720mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：350-450LM	ナチュラル：4000-4500±100K
90		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-1233.5-0305	チップ数：15
		外形寸法：12*33.5*3.1mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：10*23mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：7W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC9-11V	色温度：
		電流：750mA	ウォーム：2700-3500±100K
91		照度：520-680LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-559.5-0209	チップ数：18
		外形寸法：55*9.5*3.1mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：48*5mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：3.6W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC6-7V	色温度：
92		電流：540mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：300-350LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-4020-0208	チップ数：16
		外形寸法：40*20mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：38*12mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：3W	使用寿命：50000 hours
93		電圧：DC6-7V	色温度：
		電流：480mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：210-270LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-6624-0416	チップ数：64
		外形寸法：66*24mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：62*12mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
94		消費電力：12W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC12-14V	色温度：
		電流：960mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：840-1080LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-10020-0311	チップ数：33
		外形寸法：100*20mm	照射角：120 °C
95		发光面尺寸：99.9*7.8mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：6.6W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC9-11V	色温度：
		電流：660mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：500-600LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-10020-0212	チップ数：24
95		外形寸法：100*20mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：99.9*7.8mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：4.8W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC 6-7V	色温度：
		電流：720mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：350-450LM	ナチュラル：4000-4500±100K


		演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
96		型番：DPD-8020-1205 外形寸法：80*20*3.0mm 发光面尺寸：62.5*19mm 消費電力：30W 電圧：DC36-39V 電流：750mA 照度：2100-2700LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：60 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
97		型番：DPD-L1290-0404 外形寸法：12*90mm 发光面尺寸：6*86mm 消費電力：5W 電圧：DC 12-14V 電流：400mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：16 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
98		型番：DPD-1009-0403 外形寸法：100*9*3mm 发光面尺寸：95*4mm 消費電力：5.4W 電圧：DC12-14V 電流：450mA 照度：420-540LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：12 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
99		型番：DPD-1019.5-0309 外形寸法：101*9.5*3mm 发光面尺寸：95*5mm 消費電力：5W 電圧：DC9-11V 電流：540mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：27 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
100		型番：DPD-15010-0406 外形寸法：150*10mm 发光面尺寸：140*6mm 消費電力：5W 電圧：DC12-14V 電流：400mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：24 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
101		型番：DPD-10510-0208 外形寸法：105*10mm 发光面尺寸：105*6mm 消費電力：3W 電圧：DC6-7V 電流：480mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：16 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
102		型番：DPD-10008-0404 外形寸法：100*8*3.1mm 发光面尺寸：94*6mm 消費電力：3W 電圧：DC12-14V 電流：240mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：16 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
103		型番：DPD-14805-0507 外形寸法：148*10*2.2mm 发光面尺寸：143*5mm 消費電力：7W 電圧：DC15-17V 電流：420mA 照度：490-630LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：35 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-7505-0505 外形寸法：75*8*2.2mm 发光面尺寸：71*5mm 消費電力：5W	チップ数：25 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours



104		電圧：DC15-17V 電流：300mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
105		型番：DPD-1489.5-0504 外形寸法：148*9.5*3.0mm 发光面尺寸：143*5mm 消費電力：4W 電圧：DC15-17V 電流：240mA 照度：280-360LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：20 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
106		型番：DPD-12009-0115 外形寸法：120*9*3.1mm 发光面尺寸：110*5mm 消費電力：3W 電圧：DC3-3.3V 電流：900mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：15 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
107		型番：DPD-12010-0412 外形寸法：120*10*2.7mm 发光面尺寸：100*9mm 消費電力：2.88W 電圧：DC12-14V 電流：240mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：48 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
108		型番：DPD-36120-0428 外形寸法：120*36*3.0mm 发光面尺寸：112*26mm 消費電力：6.7W 電圧：DC12-14V 電流：560mA 照度：470-680LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：112 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
109		型番：DPD-15026-0408 外形寸法：150*26mm 发光面尺寸：144*6mm 消費電力：6.4W 電圧：DC12-14V 電流：480mA 照度：450-650LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：32 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
110		型番：DPD-9816-0410 D0024 外形寸法：98*16*3.1mm 发光面尺寸：92*9mm 消費電力：2.4W 電圧：DC12-14V 電流：200mA 照度：170-210LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：40 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
111		型番：DPD-9816-0410 D0025 外形寸法：98*16*3.1mm 发光面尺寸：92*9mm 消費電力：2.4W 電圧：DC12-14V 電流：200mA 照度：170-210LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：40 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
112		型番：DPD-9816-0410 D0026 外形寸法：98*16*3.1mm 发光面尺寸：92*9mm 消費電力：2.4W 電圧：DC12-14V 電流：200mA 照度：170-210LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：40 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-9812.5-0309 D0021	チップ数：27

113		外形寸法：98*12.5*3.1mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：94*6mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
114		消費電力：1.62W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC9-11V	色温度：
115		電流：180mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：170-210LM	ナチュラル：4000-4500±100K
116		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
117		型番：DPD-9812.5-0309 D0022	チップ数：27
		外形寸法：98*12.5*3.1mm	照射角：120 °C
118		发光面尺寸：94*6mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：1.62W	使用寿命：50000 hours
119		電圧：DC9-11V	色温度：
		電流：180mA	ウォーム：2700-3500±100K
120		照度：170-210LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
121		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-13220-1507	チップ数：105
113		外形寸法：132*20*3.1mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：74*8mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
114		消費電力：20W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC45-48V	色温度：
115		電流：420mA	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：1400-1800LM	ナチュラル：4000-4500±100K
116		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
117		型番：DPD-8620-1507	チップ数：105
		外形寸法：86*20*3.1mm	照射角：120 °C
118		发光面尺寸：74*8mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：20W	使用寿命：50000 hours
119		電圧：DC45-48V	色温度：
		電流：660mA	ウォーム：2700-3500±100K
120		照度：2100-2700LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
121		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-30-20-0310	チップ数：36
113		外形寸法：30*20*2mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：25*15mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
114		消費電力：1.8W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC9-11V	色温度：
115		電流：200A	ウォーム：2700-3500±100K
		照度：140-200LM	ナチュラル：4000-4500±100K
116		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
117		型番：DPD-30-25-0312	チップ数：36
		外形寸法：30*25*2mm	照射角：120 °C
118		发光面尺寸：24.8*20mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
		消費電力：2.16W	使用寿命：50000 hours
119		電圧：DC9-11V	色温度：
		電流：240A	ウォーム：2700-3500±100K
120		照度：150-200LM	ナチュラル：4000-4500±100K
		演色性：60-85	白(基本色)：5000-5500±200K
121		基板タイプ：铝基板	クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-40-35-0316	チップ数：48
113		外形寸法：40*35*2mm	照射角：120 °C
		发光面尺寸：27*27mm	動作温度：-20 °C—+60 °C
114		消費電力：2.88W	使用寿命：50000 hours
		電圧：DC9-11V	色温度：
115		電流：320A	ウォーム：2700-3500±100K

		照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
122		型番：DPD-49-0316 外形寸法：Φ49*3.1mm 发光面尺寸：Φ40*40mm 消費電力：2.88W 電圧：DC9-11V 電流：320mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：48 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
123		型番：DPD-4545-0610 外形寸法：45*45*3.1mm 发光面尺寸：34*34mm 消費電力：10W 電圧：DC18-21V 電流：550mA 照度：700-900LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：60 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
124		型番：DPD-5656-1208 外形寸法：56*56*3.1mm 发光面尺寸：44*44mm 消費電力：20W 電圧：DC36-39V 電流：550mA 照度：1400-1800LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：96 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
125		型番：DPD-6969-1212 外形寸法：69*69*3.0mm 发光面尺寸：57*57mm 消費電力：30W 電圧：DC36-39V 電流：830mA 照度：2100-2700LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：144 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
126		型番：DPD-3735-0909 外形寸法：37*35*2.2mm 发光面尺寸：Φ24mm 消費電力：24.3W 電圧：DC27-30V 電流：900mA 照度：1750-2250LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：81 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
127		型番：DPD-9237-1212 外形寸法：92*37*3.1mm 发光面尺寸：78*24mm 消費電力：30W 電圧：DC36-39V 電流：830mA 照度：2100-2700LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：144 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
128		型番：DPD-9450-0414 外形寸法：94*50*3.1mm 发光面尺寸：80*45mm 消費電力：3.6W 電圧：DC12-14V 電流：280mA 照度：240-300LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：56 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
129		型番：DPD-9450-0420 外形寸法：94*50*3mm 发光面尺寸：80*48mm 消費電力：4.8W 電圧：DC12-14V 電流：400mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：80 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-61-0605 外形寸法：Φ61*3.0mm 发光面尺寸：Φ15mm*3	チップ数：30 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C

130		消費電力：15W 電圧：DC18-21V 電流：750mA 照度：1050-1350LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
131		型番：DPD-84-1205 外形寸法：Φ84*3.0mm 发光面尺寸：Φ16mm*6 消費電力：30W 電圧：DC36-39V 電流：750mA 照度：2100-2700LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：60 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
132		型番：DPD-11.9-13.8-0402 外形寸法：11.9*13.8*3mm 发光面尺寸：Φ6.5mm 消費電力：4W 電圧：DC12-14V 電流：300mA 照度：250-320LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：8 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
133		型番：DPD-L2622-0503 外形寸法：26.34*22.8mm 发光面尺寸：Φ19mm 消費電力：3W 電圧：DC15-17V 電流：180mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：15 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
134		型番：DPD-L2622-0803 外形寸法：26.34*22.8mm 发光面尺寸：Φ19mm 消費電力：4.8W 電圧：DC24-27V 電流：180mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：24 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
135		型番：DPD-25.8-22.8-0704 外形寸法：25.8*22.8*2.2mm 发光面尺寸：Φ18.5mm 消費電力：5.6W 電圧：DC21-24V 電流：240mA 照度：400-360LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：28 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
136		型番：DPD-25.8-22.8-0706 外形寸法：25.8*22.8*2.2mm 发光面尺寸：Φ18.5mm 消費電力：8.4W 電圧：DC21-24V 電流：360mA 照度：590-760LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：42 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
137		型番：DPD-25.8-22.8-0607 外形寸法：25.8*22.8*2.2mm 发光面尺寸：Φ18.5mm 消費電力：12.6W 電圧：DC18-21V 電流：700mA 照度：880-1130LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：42 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
138		型番：DPD-25.8-22.8-0605 外形寸法：25.8*22.8*2.2mm 发光面尺寸：Φ18.5mm 消費電力：9W 電圧：DC18-21V 電流：500mA 照度：630-810LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：30 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K

139		型番 : DPD-2522-0408	チップ数 : 32
		外形寸法 : Φ25.5*22.3*3.2mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ19mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 9.6W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC12-14V	色温度 :
		電流 : 800mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 700-900LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
140		型番 : DPD-29-0305	チップ数 : 15
		外形寸法 : Φ29*6mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ17.8mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 3W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC9-11V	色温度 :
		電流 : 300mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 240-270lumens	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
141		型番 : DPD-29-0505	チップ数 : 25
		外形寸法 : Φ29*6mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ17.8mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 5W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC15-17V	色温度 :
		電流 : 300mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 350-450LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
142		型番 : DPD-43-0305	チップ数 : 15
		外形寸法 : Φ43*6.1mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ33mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 3W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC9-11V	色温度 :
		電流 : 300mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 210-270LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
143		型番 : DPD-29-0803	チップ数 : 24
		外形寸法 : Φ29*6.1mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ17.6mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 7.2W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC24-27V	色温度 :
		電流 : 300mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 490-630LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
144		型番 : DPD-29-0606	チップ数 : 36
		外形寸法 : Φ29*6.1mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ17.6mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 10.8W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC18-21V	色温度 :
		電流 : 600mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 750-1000LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
145		型番 : DPD-50-0410	チップ数 : 40
		外形寸法 : Φ50*6mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ33mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 8W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC12-14V	色温度 :
		電流 : 600mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 560-720LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
146		型番 : DPD-54.5-0318	チップ数 : 54
		外形寸法 : Φ54.5*6mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : Φ48mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 3.2W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC9-11V	色温度 :
		電流 : 360mA	ウォーム : 2700-3500±100K
		照度 : 210-320LM	ナチュラル : 4000-4500±100K
		演色性 : 60-85	白(基本色) : 5000-5500±200K
		基板タイプ : 铝基板	クール : 6000-6500±200K
		型番 : DPD-24100-0405	チップ数 : 20
		外形寸法 : 100*24*3.1mm	照射角 : 120 °C
		发光面尺寸 : 89*15mm	動作温度 : -20 °C—+60 °C
		消費電力 : 1.2W	使用寿命 : 50000 hours
		電圧 : DC12-14V	色温度 :

ガラス繊維板		電流：100mA 照度：80-110LM 演色性：60-85 基板タイプ：PCB	ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-13510-0405 外形寸法：135*10*3.1mm 发光面尺寸：115*8mm 消費電力：1.2W 電圧：DC12-14V 電流：100mA 照度：80-110LM 演色性：60-85 基板タイプ：PCB	チップ数：20 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-18510-0406 外形寸法：185*10*3.0mm 发光面尺寸：165*8mm 消費電力：1.44W 電圧：DC12-14V 電流：120mA 照度：110-140LM 演色性：60-85 基板タイプ：PCB	チップ数：24 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
高圧光源		型番：DPD-28-2501 外形寸法：Φ28*2.2mm 发光面尺寸：Φ20mm 消費電力：5W 電圧：DC75-77.5V 電流：60mA 照度：350-450LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：25 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-28-4001 外形寸法：Φ28*2.0mm 发光面尺寸：Φ14mm 消費電力：2.4W 電圧：DC120V 電流：20mA 照度：210-270LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：40 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K
		型番：DPD-70-8501 外形寸法：Φ70*3.1mm 发光面尺寸：Φ53.2mm 消費電力：15W 電圧：DC255V 電流：60mA 照度：1050-1350LM 演色性：60-85 基板タイプ：铝基板	チップ数：85 照射角：120 °C 動作温度：-20 °C—+60 °C 使用寿命：50000 hours 色温度： ウォーム：2700-3500±100K ナチュラル：4000-4500±100K 白(基本色)：5000-5500±200K クール：6000-6500±200K